

# *Silikatgrunder*

## Teknisk mærkeblad

### PRODUKTBEKRIVELSE

<i>Varenavn:</i>	Silikatgrunder
<i>Producent:</i>	TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12
<i>Beskrivelse:</i>	Silikatgrunder på basis af Kalivandglas. Anvendes til grunding af mineralsk bund inden behandling med Silikatmaling.

### ANVENDELSE

<i>Forbehandling:</i>	Sugende bund grundes med Silikatgrunder fortyndes 1 : 1 med rent vand. (Opløsningen bruges tillige til fortynding af silikatmalingen).  Vinduer, metal, klinker, planter etc. beskyttes. Silikatgrunder er ætsende. Tilstænkede flader vaskes med rigeligt vand.
<i>Behandling:</i>	1 gang Silikatgrunder.
<i>Fortynding:</i>	Vand.
<i>Påføring:</i>	Anstryger, malerulle eller sprøjte.
<i>Påføringstemperatur:</i>	Direkte sol samt udtørrende blæst under påføring skal undgås. Skal påføres ved temperatur over + 10° C. og uden risiko for nattefrost.
<i>Rengøring:</i>	Værktøj rengøres i vand tilsat sæbe.

### TEKNISKE DATA

<i>Vægtfylde:</i>	1,1 kg/l.
<i>Tørstofindhold:</i>	15 vægt % 9 vol. %
<i>Rækkeevne:</i>	4 - 7 m <sup>2</sup> pr. ltr. (Afhængig af bundens karakter).
<i>Tørretid ved 23°C. 60% RF:</i>	Støvtør: 1 time Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: Flere uger.
<i>Malkode 93:</i>	00 - 4
<i>Opbevaring:</i>	Tørt og frostfrit og utilgængeligt for børn.

