

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Gulvlak glans 15,40 og 70

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 15. maj 2000

Sikkerhedsdatablad

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN :	Anvendelse : PU-Gulvlak anvendes til indendørs lakering af træ- både ubehandlet som tidligere behandlet træ, såsom træ- og parketgulve, paneler, naturkork m.v.
Produktnavn : Gulvlak glans 15,40 og 70	Anvendelsesbegrænsninger : Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996 om unges arbejde.
PR-nr. : 1322889	Krav til særlig uddannelse : Brugeren skal være bekendt med denne brugsvejledning.
Leverandør : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12	
Nødtelefon : Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på Tlf. : 35 31 60 60.	

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :							
Indeholder :							
CAS-nr : % : Kemisk navn : Faremærkning : R-sætninger : Anm. : Note :							
84931-74-8	5 - 15 %	alifatisk urethan	Xi	R36/38/38			
111-76-2	< 5 %	2-butoxyethanol	Xn, Xi	R20/21/22 R37	Ae	1	
1) Opført på arbejdstilsynets vejledende liste for stoffer og materialer I At-vejledning nr. C.0.1.							

3. FAREIDENTIFIKATION :	
Væsentligste farer for mennesker og miljø :	Kan irritere øjnene og huden.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER :	
Generelt :	Ved forgiftningstilfælde kan den behandlede læge få oplysning om produktets indhold og evt. behandling af forgiftning ved-at rette henvendelse til Giftinformationen på Arbejds- og Miljø-medicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.
Indånding :	Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved vedvarende irritation eller utilpashed.
Øjenkontakt :	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.
Hudkontakt :	Fjern forurenede tøj og sko. Vask grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Affedt hud smøres med fugtighedscreme.
Indtagelse :	Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Gulvlak glans 15,40 og 70

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 15. maj 2000

kommer maveindhold i lungerne.
Søg lægehjælp.

5. BRANDBEKÆMPELSE	:	
Egnede slukningsmidler	:	Ikke brændbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.
Slukningsmidler som ikke må anvendes	:	-
Særlige farer	:	Produktet er ikke brandfarligt, men såfremt det involveres i en Brand, kan der udvikles sundhedsskadelig røg.
Personlige værnemidler	:	Undgå indånding af dampe og røggasser. Brug åndedrætsværn med ilt ved brandbekæmpelse.
Generelt	:	Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD	:	
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	:	Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet	:	Undgå at produktet kommer i afløbet. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.
Metoder til oprydning	:	Opsamles med et absorberende materiale. Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med indholdet. Gulve vaskes efterfølgende med vand og sæbe.
Generelt	:	Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING	:	
Håndtering	:	Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe / aerosoler.
Opbevaring	:	Opbevares tørt og køligt i originalemballagen. Frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	:							
Tekniske foranstaltninger	:	Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske. Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk ventilation.						
Beskyttelse af åndedrætsorganer	:	Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe / aerosoler kan åndedrætsværn med kombinationsfilter (A2 / P2) anvendes.						
Beskyttelse af hænder	:	Beskyttelseshandsker (latex eller vinyl kan være egnede materialer).						
Beskyttelse af øjne	:	Brug evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk .						
Cas	:	Stofnavn	:	Grænseværdier	:	Anmærkninger	:	
111-76-2	:	2-butoxyethanol	:	20 ppm	:	98 mg/m ³	:	H

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER	:	
Fysisk tilstand	:	væske
Farve	:	klar
Lugt	:	svag
Flammepunkt	:	> 100 °C
Vægtfylde	:	1,0 kg/l

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Gulvlak glans 15,40 og 70

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 15. maj 2000

pH-koncentrat : 8,5
Vandopløselig : fuldstændig

10. STABILITET OG REAKTIVITET :

Stabilitet : Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner.
Farlige nedbrydningsprodukter : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
(sundhedsfarlige egenskaber) :

Indånding : Langvarig indånding kan give hovedpine og kvalme.
Huden : Organiske opløsningsmidler affedter huden.
Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden.
Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation.

Øjnene : Kan irritere øjnene.
Indtagelse : Indtagelse irriterer slimhinderne i mund, svælg og mavesæk.
Langtidseffekt : Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan give skade på lever, nyrer og centralnervesystemet.

12. MILJØOPLYSNINGER :

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten : Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. BORTSKAFFELSE :

Bortskaffelse : Bortskaffes til egnet modtagestation.
Kemikalieaffaldsgruppe : H
Affaldsfraktion : 03.21
EAK-kode (affaldskatalog nr.) : 08 01 03 00
Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER :

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING :

Indeholder :
Mærkning : Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997
MAL-kode : 1-1 (1993)

16. ANDRE OPLYSNINGER :

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdatakrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

Gulvlak glans 15,40 og 70

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 15. maj 2000

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.