

# Gulvolie Klar

**PRODUKTBEKRIVELSE** : Linolie baseret gulvolie.

**ANVENDELSESOMRÅDE** : Til indendørs oliebehandling af f.eks. gulve, møbler, døre m.v., hvor man ønsker at tilføje træet en smuk gylden glød og samtidigt bevare samt fremhæve træets naturlige overflade og struktur.

**EGENSKABER** : Produktet indeholder linolie, alkydharpiks, som giver optimal beskyttelse af træet og fremhæver strukturen. Efterlader gulvet med en meget smuk og holdbar overflade, der er nem at vedligeholde.

**TEKNISKE DATA** :

**Kulør** : Klar.

**Vægtfylde** : Ca. 0,85 kg / l

**Tørstof** : 70 vægt %

**Flammepunkt** : > 60 °C.

**Rækkeevne** : 6 - 10 m<sup>2</sup> / l

**Tørretid v / 20°C** :

**Berøringstør** : Ca. 12 timer.

**Gennemhærdet** : Ca. 1 uge.

Indtil gulvet er hærdet af, er det vigtigt at skåne det mest muligt, særligt mod vand og smuds.

**PAFØRINGSDATA** :

**Påføringsmetoder** : Klud, rulle eller evt. polermaskine.

**Rengøring** : Værktøj, pensler m.v. rengøres i terpentin.

**Påføringsbetingelser** :

**Temperatur** : Min. 15°C.

# Gulvolie Klar

- FORBEHANDLING** : Inden behandling skal overfladen afrensnes grundigt og være ren og tør. Træet rengøres med trærens og varmt vand. Træet skal være helt tørt før videre behandling ( tørretid 4 – 8 timer ).
- BEHANDLING** : Olien fordeles jævnt ud over træet med en klud, svamp, pensel eller rulle ( ca. 5 – 10 m<sup>2</sup> ad gangen ). Olien skal ligge våd på træet i ca. 15 minutter, hvorefter den poleres ned i træet, hvis al olien trænger ind i træet, skal der påføres mere olie, indtil træet er mættet. Overskydende olie fjernes fra overfladen evt. med en gummiskraber. Herefter tørres overfladen grundigt med tørre og rene bomuldsklude. Overfladen vil nu fremstå med en meget smuk overflade, der bør hærde i mindst 7 dage.
- DAGLIG RENGØRING** : Daglig rengøring foretages bedst med Gulvsæbe Klar.
- VEDLIGEHOLDELSE** : Vedligeholdelse foretages bedst med Plejeolie Klar.
- BEMÆRK!** : Produktet indeholder linolie. Klude eller papir gennemvædet med olien kan selvantænde og skal derfor straks brændes eller opbevares i en lukket beholder.
- OPBEVARING** :
- Opbevaringsforhold** : Tørt og køligt, men frostfrit. Utilgængeligt for børn.
- Lagerstabilitet** : 60 mdr.
- SIKKERHED** :
- Generelt** : De almindelige regler for arbejde med kodenummererede produkter skal overholdes.
- MAL-kode ( 1993 )** : 1-1
- Brandfareklasse** : III-I
- OPLYSNINGER** : Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.
- GENEREL INFORMATION** : Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

TRÆ-NORD A/S  
Esbjergvej 18 B  
DK – 6000 Kolding  
Tlf. + 45 75 50 82 11  
Fax. + 45 75 50 82 12