

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## Gulvolie Klar

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 25. september 2000

## Sikkerhedsdatablad

<b>1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN :</b>  <b>Produktnavn</b> : Gulvolie Klar <b>PR-nr.</b> : 1304904  <b>Leverandør</b> : TRÆ-NORD A/S Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 Fax. 75 50 82 12  <b>Nødtelefon</b> : Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på Tlf. : 35 31 60 60.	<b>Anvendelse</b> : Til indendørs oliebehandling af f.eks. gulve, møbler, døre m.v., hvor man ønsker at tilføje træet en smuk gylden glød og samtidigt bevare samt fremhæve træets naturlige overflade og struktur.  <b>Anvendelsesbegrænsninger</b> : Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996 om unges arbejde.  <b>Krav til særlig uddannelse</b> : Brugeren skal være bekendt med denne brugsvejledning.
--	--

<b>2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :</b>  <b>Indeholder</b> :  <table border="1"><thead><tr><th><u>CAS-nr</u></th><th><u>%</u></th><th><u>Kemisk navn</u></th><th><u>Faremærkning</u></th><th><u>R-sætninger</u></th><th><u>Anm.</u></th><th><u>Note</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>64742-48-9</td><td>5 - 15 %</td><td>naphtha (råolie), hydrogenbehandlede tunge med &lt; 0,004 % benzen</td><td>Xn</td><td>R65</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>5 - 15 %</td><td>alkydharpiks i naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung med &lt; 0,004 % benzen</td><td>Xn</td><td>R65</td><td></td><td>1</td></tr></tbody></table> 1) Organisk opløsningsmiddel.	<u>CAS-nr</u>	<u>%</u>	<u>Kemisk navn</u>	<u>Faremærkning</u>	<u>R-sætninger</u>	<u>Anm.</u>	<u>Note</u>	64742-48-9	5 - 15 %	naphtha (råolie), hydrogenbehandlede tunge med < 0,004 % benzen	Xn	R65		1		5 - 15 %	alkydharpiks i naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung med < 0,004 % benzen	Xn	R65		1	
<u>CAS-nr</u>	<u>%</u>	<u>Kemisk navn</u>	<u>Faremærkning</u>	<u>R-sætninger</u>	<u>Anm.</u>	<u>Note</u>																
64742-48-9	5 - 15 %	naphtha (råolie), hydrogenbehandlede tunge med < 0,004 % benzen	Xn	R65		1																
	5 - 15 %	alkydharpiks i naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung med < 0,004 % benzen	Xn	R65		1																

<b>3. FAREIDENTIFIKATION</b> :	
<b>Væsentligste farer for mennesker og miljø</b> :	Indtagelse eller opkast af produktet kan fremkalde kemisk betinget lungebetændelse. Produktet indeholder mineralsk terpentint, som anses for at være reproduktionsskadelig ved middeldosisniveau ( 20- 200 ng/kg. legemsvægt pr. dag ). Kan selvantænde i kontakt med brændbart materiale f.eks. savsmulds eller tvist.

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## Gulvolie Klar

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 25. september 2000

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Generelt</b>	:	Ved forgiftningstilfælde kan den behandlede læge få oplysning om produktets indhold og evt. behandling af forgiftning ved rette henvendelse til Giftinformationen på Arbejds- og Miljø-medicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.
at		
<b>Indånding</b>	:	Frisk luft. Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.
<b>Øjenkontakt</b>	:	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Hudkontakt</b>	:	Fjern forurenede tøj og sko. Vask grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Affedt hud smøres med fugtighedscreme.
<b>Indtagelse</b>	:	Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.
<b>Forbrænding</b>	:	Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt fra det forbrændte område. Fortsæt skylningen under transporten og indtil læge overtager behandlingen.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Egnede slukningsmidler</b>	:	Kulsyre, skum eller pulver.
<b>Slukningsmidler som ikke må anvendes</b>	:	Vandstråle.
<b>Særlige farer</b>	:	Kan selvantænde i kontakt med f.eks. savsmuld, tvist eller
hvis		olien er opsuget i en klud. Ved brand udvikles tæt, sort røg.
<b>Personlige værnemidler</b>	:	Brug åndedrætsværn med ilt ved brandbekæmpelse.
<b>Generelt</b>	:	Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

<b>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer</b>	:	Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.
<b>Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet</b>	:	Undgå at produktet kommer i afløbet. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.
<b>Metoder til oprydning</b>	:	Opsamles med et ikke brandbart, absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.
<b>Generelt</b>	:	Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13.

### 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

<b>Håndtering</b>	:	Hvis det er muligt, bør produktet anvendes under velventilerede forhold. Rygning og brug af åben ild forbudt. Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe/aerosoler.
<b>Opbevaring</b>	:	Opbevares i tæt tillukket originalemballage på et godt ventile-

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11

## Gulvolie Klar

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 25. september 2000

ret sted.

### 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER :

- Beskyttelse af åndedrætsorganer** : Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.
- Beskyttelse af hænder** : Beskyttelseshandsker (butylgummi kan være et egnet materiale).
- Beskyttelse af øjne** : Brug evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk .
- Beskyttelse af huden** : Anvend evt. særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.
- Grænseværdier** : -

<u>Cas</u>	<u>Stofnavn</u>	<u>Grænseværdier</u>	<u>Anmærkninger</u>
64742-48-9	naphtha (råolie), hydrogenbehandlede tunge med < 0,004 % benzen	25 ppm	145 mg/m <sup>3</sup>
	alkydharpiks i naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung med < 0,004 % benzen.	25 ppm	

### 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER :

- Fysisk tilstand** : væske
- Farve** : klar
- Lugt** : aromatisk
- Flammepunkt** : > 60 °C
- Vægtfylde** : 0,85 kg/l
- Brandfareklasse** : III-I
- Brandbar med vand** : nej

### 10. STABILITET OG REAKTIVITET :

- Stabilitet** : Produktet indeholder linolie. Klude, papir, tvist o.l. gennemvædet med olien kan selvantænde.
- Forhold, der skal undgås** : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

### 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber) :

- Indånding** : Indånding af dampe i høje koncentrationer virker sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.
- Huden** : Organiske opløsningsmidler affedter huden.
- Øjnene** : Kan irritere øjnene.
- Langtidseffekt** : Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv små mængder organiske opløsningsmidler kan give skade på lever, nyrer og centralnervesystemet. Gentagen hudkontakt kan give overfølsomhed.

### 12. MILJØOPLYSNINGER :

- Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten** : Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

# TRÆ-NORD A/S

ESBJERGVEJ 18 B

6000 KOLDING

TLF. 75 50 82 11


## Gulvolie Klar

Leverandørbrugsanvisning

Revisionsdato: 25. september 2000

<b>13. BORTSKAFFELSE</b>	:	
Bortskaffelse	:	Bortskaffes til egnet modtagestation.
Kemikalieaffaldsgruppe	:	H
Affaldsfraktion	:	03.21
EAK-kode (affaldskatalog nr.)	:	08 01 02 00
		Maling-, lak- og træbeskyttelsesaffald indeholder organiske opløsningsmidler.

<b>14. TRANSPORTOPLYSNINGER</b>	:	Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
---------------------------------	---	--

<b>15. OPLYSNINGER OM REGULERING</b>	:	
Indeholder	:	Naphtha ( råolie ), hydrogenbehandlede tunge med < 0,004 % benzen.
Mærkning	:	
Xn		
		
Sundhedsskadelig		
R65	:	Farlig : Kan give lungeskade ved indtagelse.
S (2)	:	Opbevares utilgængeligt for børn.
S 23	:	Undgå indånding af dampe.
S 24	:	Undgå kontakt med huden.
S 62	:	Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning : Kontakt omgående læge og vis denne etiket.
MAL-kode	:	1-1 ( 1993 )
MAL- tal	:	268

<b>16. ANDRE OPLYSNINGER</b>	:	Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdatakrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.
		Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.