

Ludfarve 1043

PRODUKTBESKRIVELSE : Optisk ludfarve **med UV-filter**.

ANVENDELSESOMRÅDE : Til nye, indvendige trærustik lofter.

FUNKTION : Ludfarve 1043 m / UV-filter giver træet et ludagtigt udseende og forsinker træets naturlige gulning.

TEKNISKE DATA :

Kulør : Lud.

Tørstof : Ca. 35 %.

Vægtfylde : Ca. 1,1 g / ml.

Indhold :
Bindemiddel : Diverse polymerer.
Opløsningsmiddel : Vand
UV-filter

Rækkeevne : 15 - 20 m²

Tørretid : Ca. 15 - 30 min. v / 20°C.

PÅFØRINGSDATA :

Påføringsmetoder : Pensel, rulle, sprøjte eller påføringsmaskine.

Fortynding : Anvendes ufortyndet.

Rengøring : Vand.

Omrøring : Husk grundig omrøring.

Påføringsbetingelser :
Temperatur : > 10° C.
Træfugtighed : Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være < 15 %.



- FORBEHANDLING** : Træet renses for fedt og snavs.
- BEHANDLING** : 1 – 2 gange påføring med Ludfarve 1043 m / UV-filter.
- EFTERBEHANDLING** : Overfladen vil kunne genopfriskes ved påføring af 1 – 2 gange ludfarve 1044.
- OPBEVARING** :
- Opbevaringsforhold** : Opbevares frostfrit, med tætsluttende låg og utilgængeligt for børn.
- SIKKERHED** :
- MAL-kode (1993)** : 00-1
- Brandfareklasse** : Ikke klassificeret.
- OPLYSNINGER** : Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.
- GENEREL INFORMATION** : Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

