

Ludfarve 1044 vaskbar

PRODUKTBESKRIVELSE : Optisk, vaskbar ludfarve **med UV-filter**.

ANVENDELSESOMRÅDE : Til nyt, indvendigt trærustik, indendørs beklædning og lofter.

FUNKTION : Ludfarve 1044 m / UV-filter giver træet et ludagtigt udseende og forsinker træets naturlige gulning væsentligt. Er meget slidstærk og tåler hård afvaskning.

TEKNISKE DATA :

Kulør : Lud.

Tørstof : Ca. 30 %.

Indhold :
Bindemiddel : Polyurethan-acryldispersion.
Opløsningsmiddel : Vand
UV-filter

Rækkeevne : 8 - 10 m² (afhængig af træets sugsevne)

Tørretid : Ca. 30 min. v / 20°C.

PÅFØRINGSDATA :

Påføringsmetoder : Pensel eller påføringsmaskine.

Fortynding : Anvendes ufortyndet.

Rengøring : Vand.

Omrøring : Husk grundig omrøring.

Påføringsbetingelser :
Temperatur : > 10° C.
Træfugtighed : Træfugtigheden på behandlingstidspunktet skal være < 15 %.



- FORBEHANDLING** : Træet renses for fedt og snavs.
- BEHANDLING** : 1 – 2 gange påføring med Ludfarve 1044 m / UV-filter.
- EFTERBEHANDLING** : Overfladen vil kunne genopfriskes ved påføring af 1 – 2 gange ludfarve 1044.
- OPBEVARING** :
- Opbevaringsforhold** : Opbevares frostfrit, med tætsluttende låg og utilgængeligt for børn.
- SIKKERHED** :
- MAL-kode (1993)** : 00-1
- Brandfareklasse** : Ikke klassificeret.
- OPLYSNINGER** : Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.
- GENEREL INFORMATION** : Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

