

Murgrunder

PRODUKTBEKRIVELSE : Murgrunder er en alkalifast mikrodispers baseret på acryl bindemiddel.

ANVENDELSESOMRÅDE : Murgrunder anvendes med fordel på smittende og stærkt sugende overflader såvel indendørs som udendørs, således at en efterfølgende behandling med f.eks. murlim hæfter sikkert til bunden. Anvendes også før opsætning af tapet og glasvæv på sugende bund.
Murgrunder anvendes også som grunder på gamle eternittage inden påføring af tagmaling.

TEKNISKE DATA :

Kulør : Klar væske.

Tørstofindhold : Ca. 18 %

Vægtfylde : Ca. 1,0 kg / l

PH : 8,5

Rækkeevne : 10 - 15 m² / l (afhængig af bund og påføringsmetode).

Tørretid v / 20°C :

Overfladetør : Ca. 1 time

Overmalbar : Når filmen er tør.

PÅFØRINGSDATA :

Påføringsmetoder : Pensel, rulle eller sprøjte.

Fortynding / rengøring : Vand

Påføringsbetingelser :

Temperatur : Min. 5°C. Max. 35° C

Relativ fugtighed : Min. 0 % Max. 80 %



- FORBEHANDLING** : Overfladen skal være tør og rengjort. Udendørs flader med f.eks. overfladebegroning skal afrenses med TRÆ-NORD universalrens for at sikre vedhæftning.
- BEHANDLING** : Afhængig af bundens porøsitet påføres et eller flere lag Murgrunder. Må ikke påføres i så tykt lag, at den danner film.
- OPBEVARING** :
- Opbevaringsforhold** : Tørt og køligt
- Lagerstabilitet** : 1 år.
- SIKKERHED** :
- Generelt** : De almindelige regler for arbejde med kodenummererede produkter skal overholdes.
- MAL-kode (1993)** : 00-1
- Brandfareklasse** : Ikke brandbar
- OPLYSNINGER** : Supplerende oplysninger i det tilhørende sikkerhedsdatablad.
- GENEREL INFORMATION** : Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

