

# PROTOXSKIMMEL

**PRODUKTBESKRIVELSE** : PROTOX SKIMMEL er et vandigt upigmenteret middel velegnet til at forebygge mod vækst og misfarvning af skimmelsvampe på porøse overflader såsom fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk, tapet mv.  
Virker desuden bekæmpende mod grønne belægninger på udendørs træ, fliser, skibstrædæk, tekstiler, glasfiber mv.

**ANVENDELSESOMRÅDE** : PROTOX SKIMMEL kan f.eks. bruges til forebyggelse mod skimmelvækst på kuldebroer i boligen, på bygningsmaterialer, der utilsigtet er blevet opfugtet eller som forebyggelse mod skimmelvækst på bygningsdele, der periodisk opfugtes.

## **TEKNISKE DATA** :

**Indhold** : 1. Aktivstof : < 1 % Propiconazol\* (10g/l)  
< 0,5 % 3-iodo-2-propynylbutylcarbammat  
2. Opløsningsmiddel : < 1 % Propylenglycolmethylether

**Massefylde v/25° C.** : 1,0 g/ml.

**PH** : Ca. 9

**Farve** : Hvidlig væske.

**Lugt** : Lugtsvag.

**Forbrug** : 0,25 – 0,50 l/m<sup>2</sup>, afhængig af bunden.

**Tørretid v / 20°C** : Ca. 8 timer på sugende bund og ved en normal luftfugtighed (60 %).  
På mindre sugende underlag må påregnes længere optørringstid.

## **PAFØRINGSDATA** :

**Påføringsmetoder** : Pensel eller rulle, ved sprøjtning eller ved dypning.

**Fortynding/rengøring** : PROTOXSKIMMEL er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.  
Værktøj rengøres med vand og sæbe.

**Omrøring** : Ja.

**Påføringsbetingelser** :  
**Temperatur** : Min. + 5°C.

# PROTOX SKIMMEL

## ANVENDELSESDATA :

**Krav til bunden** : Kan påføres en lettere opfugtet bund. Denne skal dog efter behandling udtørres indenfor max. 1 måned. Såfremt PROTOX SKIMMEL bruges uden døre skal overfladen efterbehandles med en pigmenteret og vandafvisende overfladebeskyttelse indenfor 1 måned.

**Behandling** : Såfremt der allerede er opstået misfarvning og vækst af skimmelsvampe, kan den angrebne overflade desinficeres / nedvaskes med PROTOX DESINFEKTION inden påføring af PROTOX SKIMMEL. Eventuelt kombineres med mekanisk afrensning, tørdamprensning eller lign. inden der behandles med PROTOX SKIMMEL. I indemiljøet bør det altid tilstræbes at en overflade angrebet af skimmelsvampe afrenses til et renhedsniveau, der mindst modsvarer det, der forefindes på ikke skimmelsvampeangrebne overflader\*. I indemiljøet bør behandling begrænses til mindre overflader.

\* ringe vækst – max. 10 skimmelkolonier på kontaktaftrykplader.

**Efterbehandling** : Kan efterbehandles med de fleste overfladeprodukter efter optørring. Det er dog brugerens eget ansvar at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

## OPBEVARING :

**Opbevaringsforhold** : Tæt, tillukket og frostfrit.

**Lagerstabilitet** : 1 år i uåbnet emballage.

**Bortskaffelse** : Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

## SIKKERHED :

**MAL-kode ( 1993 )** : 00 - 3

**Generelt** : Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.

**GENEREL INFORMATION** : Oplysningerne i dette datablad er afgivet i overensstemmelse med vore laboratorieforsøg samt praktisk erfaring. Da produktet ofte benyttes under forhold, der er uden for vor kontrol, kan vi dog ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os ret til at ændre databladet uden varsel.

TRÆ-NORD A/S  
Esbjergvej 18 B  
DK – 6000 Kolding  
Tlf. + 45 75 50 82 11  
Fax. + 45 75 50 82 12